

Raamvalijzer



Montagebenodigheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 3 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood




Inhoud verpakking


1x Raamvalijzer

2x Schroeven 4.0x30 mm


Montageplaats



Scharnierzijde



Scharnierzijde




Scharnierzijde

Toepassing

Voor naar binnendraaiende valramen.

Montagestappen

1




Bepaal de positie voor het raamvalijzer door het raam te openen en een raamvalijzer op de juiste hoogte te plaatsen.




Het raam mag niet meer dan 15 cm geopend zijn.

2




Teken de schroefgaten af.

3



Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 3 mm.


4



Plaats het valraamijzer op het kozijn, en zorg dat het raam in het valijzer valt.

Schroef het raamvalijzer vast met 2 schroeven 4.0x30 mm.

5



Test de werking van het raamvalijzer.



Bij brede valramen is het raadzaam om aan beide zijden een valraamijzer te plaatsen.

Artikelnummer:
VEIL9073

V3.0 MARK0403

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

